

 Unione Europea Fondo Europeo di Sviluppo Regionale	 PO FESR Sicilia 2007/2013	 Regione Siciliana
Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO010 FESR Sicilia		

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CAPPONI-RECUPERO"
Centro Territoriale Permanente N° 6
Tel. 095 492717 – Fax 095 492717
Via Velletri, 28 – 95126 Catania
e-mail: ctic87600e@istruzione.it
Cod. mec.: CTIC87600E

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO BANDO DI GARA PROCEDURA IN ECONOMIA
Codice CUP G68G11001710007 - CIG _____
CAPITOLATO D'ONERI PER LE FORNITURE IN OGGETTO
Cod. Nazionale Progetto: Le nuove tecnologie 3 - A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2062

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Q.TA'	PREZZO UNITARIO	IVA	PREZZO UNITARIO IVA COMPRESA	IMPORTO TOTALE IVA COMPRESA
Consolle tecnica canalizzata cavi dimensioni 160x80x72+angolo90° 100x80x72	1				
Risponditore con 32 terminali Tecnologia Infrarossi, Numero massimo di clicker per ricevitore 128 Numero massimo di ricevitori 1, Distanza di funzionamento dal ricevitore 15 m (50 ft), TELECOMANDO Pulsanti tastierino A-H, navigazione a destra e sinistra Tipologia batteria (2) AAA, Autonomia batteria 12-18 mesi RICEVITORE IR (HUB) Collegamento al computer USB	1				

LIM Dimensione diagonale area attiva 77 pollici formato 4:3 Tecnologia Touch Screen Capacitiva Utilizzabile con le dita e compatibile con la penna elettronica e con lo stilo per touch screen Superficie rigida, antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti Tecnologia multi-touch Casse acustiche da 30W RMS totali (15W RMS per canale) <u>integrate nella struttura della LIM</u> Connessione USB 2.0 - La dotazione deve includere tutti i cavi di connessione necessari alla comunicazione tra la LIM e il PC Software in dotazione con un'ampia gamma di strumenti (da penne e gomme standard a funzioni per ottenere effetti speciali) Garanzia 36 mesi - Certificazione CE e ISO	1				
Videoproiettore LCD ottica corta Risoluzione nativa 1024x768 XGA <u>Focale ultra-corta</u> <u>Tecnologia LCD</u> Luminosità 2200 ANSI LUMEN in modalità normale, Contrasto 2000:1 Compatibilità sistemi video NTSC, PAL, SECAM Lampada 185W, Durata lampada 5000 ore in modalità normale Telecomando Connessioni VGA, HDMI, Video composito, S-Video, Audio stereo, LAN e USB Certificazioni CE; TUEVGS; RoHS ; Gost-R	1				
Staffa a parete Kit per montaggio a parete per videoproiettori con peso fino a 15 kg, braccio estensibile fino a 100 cm	1				
Pc docente CPU core i5 – 2300, Ram 4 gb DDR3, HDD 500 gb, Masterizzatore DVD Tastiera italiana, Mouse ottico, Win 7 Professional Monitor LED 22” multimediale	1				
Pc alunno CPU core i3 - 2100, Ram 2gb DDR3, HDD 500 gb, Masterizzatore DVD Tastiera italiana, Mouse ottico, Windows 7 Professional Monitor LED 19” multimediale	13				
Software 15 utenti, gestione aula didattica GESTIONE DELLA CLASSE	14				

GESTIONE DELLE STAMPANTI GESTIONE DELLE PERIFERICHE REGISTRO DEGLI STUDENTI BARRA D'INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI DISTRIBUZIONE E RACCOLTA DI FILE ISTRUZIONE IN TEMPO REALE (MODALITÀ MOSTRA) EVIDENZIAMENTO DELLO SCHERMO E STRUMENTI DI DISEGNO (ANNOTAZIONE) LAVAGNA VIRTUALE CO-BROWSE DI INTERNET CHAT DI GRUPPO O INDIVIDUALE AUDIO VISUALIZZAZIONE DEGLI SCHERMI DEGLI STUDENTI IN TEMPO REALE (MODALITÀ MONITOR) MONITORAGGIO ISTANTANEO DELLA MESSAGGISTICA METERING E CONTROLLO DELL'INTERNET SONDAGGI DEGLI STUDENTI TEST E ESAMI DEGLI STUDENTI					
Tavolettina mobile collegata al pc da utilizzare con videoproiettore Tecnologia Elettromagnetica con rilevamento di posizione Risoluzione 1.000 linee per pollice Schermo LCD 4,3" a colori TFT con touch screen resistivo (dito o la penna) Piattaforme supportate Microsoft Windows® (7, XP o Vista), Mac OS X e Linux Certificazioni CE, FCC Interfaccia Hardware RF, USB Garanzia 1 anno, con opzione di garanzia estendibile Specifiche Batteria Tavolettina Sostituibile 4.000 milliampere ore batteria ai polimeri di litio ricaricabile Durata Batteria Tavolettina 16 ore sotto il costante uso della penna sulla superficie (fino a 2 settimane in condizioni di utilizzo tipico) Power Management Modalità auto-sleep (dopo 20 min.),	1				

Tempo di Ricarica Distanza Wireless Temperatura di Funzionamento Temperatura di Conservazione Numero massimo di Pad per configurazione Lingua Compatibilità software	timer regolabile dim schermo, la luminosità dello schermo regolabile 5 ore per carica completa quando è collegato al trasformatore AC 15.24 m 5° a 46° C (40° a 115° F) -30° a 70° C (-30° a 158° F) Fino a 9 Pad possono essere associate simultaneamente ad un unico computer. Lingue supportate italiano, inglese, francese, spagnolo Windows (XP o Vista), Mac OS X, e Linux					
Multifunzione Stampante e Scanner LASER COLORE A4 12 PPM TIPOLOGIA DI STAMPA: Laser standard generica VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MASSIMA: 12 ppm DUTY CYCLE MENSILE: 20.000 nr pagine TEMPO STAMPA PRIMA PAGINA: 12,500 sec RISOLUZIONE STAMPA COLORE MIGLIORE ORIZZONTALE: 600 dpi PANNELLO DI CONTROLLO LCD: Sì MASSIMA VELOCITÀ DI COPIA COLORE: 12 cpm RISOLUZIONE COPIA B/N ORIZZONTALE: 600 dpi ELEMENTO DI SCANSIONE: Contact Image Sensor MODALITÀ DI SCANSIONE: Piano fisso RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE: 1.200 dpi VELOCITÀ SCANSIONE COLORI: 2,500 ppm MEMORIA INSTALLATA: 128 Mb PORTA USB 4 PIN: 1 CERTIFICAZIONE ENERGY STAR: Sì	1					
Poltroncina girevole con braccioli	1					
Poltroncina imbottita schienale basso	13					